

SWE

SR 900 SYSTEM

Sundström 

SR 900 SYSTEM

SR 900 är ett helt nytt system där användaren enkelt anpassar produkten utifrån arbetsplatsens krav och behov.

EXCEPTIONELL
PASSFORM
HÖG PRESTANDA
& KOMFORT

Mjuk/hållbar TPE med stora anliggningsytor ger en hög skyddsfaktor.

Låg vikt.

Tillgänglig i tre storlekar för god tillpassning för de flesta ansiktsformer.



Justerbart och elastiskt bandställ med stor hjässplatta ger en komfortabel och säker användning.

Reservdelar och tillbehör finns tillgängliga.

Dubbelgjuten TPE/PP mask med avtagbar filterhållare som gör det möjligt att bygga ditt eget system.

SR 951 & SR 952 SLANG

Enkelslang SR 951 och dubbelslang SR 952 har en stor flexibilitet och hög slitstyrka.

- Val av slang utifrån arbetssituation.
- Kan kombineras med slangskydd vid svets eller sliparbete.



SR 951



SR 952

SR 900 HALVMASK

Halvmask med utmärkt passform, hög skyddseffekt och mycket god andningskomfort.

- Extremt lågt in- och utandningsmotstånd minskar användarens trötthet.
- Kombineras med filter ur Sundström Safetys filtersortiment för undertrycksmasker.
- Lämpligt för användning vid lättare arbete och lägre exponeringsnivåer.



SR 905 MIDJEBURET FILTER

Midjeburet filter för anslutning till SR 900 genom enkelslang SR 951 eller dubbelslang SR 952.

- Val av slang utifrån arbetssituation.
- Extremt lågt in- och utandningsmotstånd minskar användarens trötthet.
- Kombineras med filter ur Sundström Safetys filtersortiment för undertrycksmasker.
- Lämpligt för användning vid t ex svets- eller sliparbete där visir används.



SR 951

SR 952

SR 700 BATTERIDRIVEN PARTIKELFILTERFLÄKT

Batteridrivnen partikelfilterfläkt för anslutning till SR 900 genom enkelslang SR 951 eller dubbelslang SR 952.

- Val av slang utifrån arbetssituation.
- Kombineras med filter ur Sundström Safetys filtersortiment
- Det höga luftflödet underlättar användarens arbetssituation vid tunga, varma och långvariga arbeten.
- Lämplig för användning vid tyngre arbetsbelastning och högre exponeringsnivå av partiklar.



SR 951

SR 952

SR 500 BATTERIDRIVEN FILTERFLÄKT

Batteridrivnen filterfläkt för anslutning till SR 900 genom enkelslang SR 951 eller dubbelslang SR 952.

- Val av slang utifrån arbetssituation.
- Kombineras med filter ur Sundström Safetys filtersortiment
- Det höga luftflödet underlättar användarens arbetssituation vid tunga, varma och långvariga arbeten.
- Lämplig för användning vid tyngre arbetsbelastning och högre exponeringsnivå av partiklar eller gaser och ångor.



SR 951

SR 952

SR 507 TRYCKLUFTSTILLSATS

SR 507 för anslutning till SR 900 genom enkelslang SR 951.

- Andningsapparat med kontinuerligt flöde där luften från en kompressor renas via ett tryckluftsfiler.
- Lämplig för användning vid tyngre arbetsbelastning och vid arbete med föroreningar med dåliga varningsegenskaper eller där filterskydd ej fungerar.




SR 951

SR 307 TRYCKLUFTSTILLSATS

Tryckluftstillsats SR 307 för enkel montering i Halvmask SR 900.

- Andningsapparat med kontinuerligt flöde där luften från en kompressor renas via ett tryckluftsfiler.
- Lämplig för användning vid tyngre arbetsbelastning och vid arbete med föroreningar med dåliga varningsegenskaper eller där filterskydd ej fungerar.





BUY A PRODUCT
GET A SYSTEM



Sundström 
srsafety.com

