

SPA

SISTEMA SR 900

Sundström ®

SISTEMA SR 900 – total versatilidad

SR 900 es un sistema completamente nuevo que permite al usuario una fácil personalización del producto en función de su combinación con otros EPI's.

UN AJUSTE
EXCEPCIONAL
CON EL MEJOR
RENDIMIENTO Y
COMODIDAD

Fabricada en TPE suave y duradero con un amplio sellado facial para ofrecer un elevado nivel de protección.

Ligero

Disponible en tres tamaños para garantizar el mejor ajuste posible sobre la mayoría de tipos de rostros.



Arnés elástico de fácil ajuste para la cabeza con gran casquete texturizado para la coronilla, para un ajuste cómodo y seguro.

Accesorios y kits de servicio disponibles.

Máscara de doble moldeado de TPE-PP con un soporte que permite su uso con filtros de presión negativa o con sistema de presión positiva (motorizado y línea de aire).

MANGUERAS SR 951 Y SR 952

La manguera básica SR 951 y la manguera doble SR 952 ofrecen una gran flexibilidad y durabilidad.

- Selección de la manguera en función de las características del espacio disponible.
- Se pueden utilizar con un protector de mangueras durante su uso en tareas de soldadura o esmerilado.



SR 951



SR 952

SEMIMÁSCARA SR 900

Semimáscara de excelente ajuste, máximo nivel de protección y confort.

- Su baja resistencia a la inhalación y la exhalación reduce considerablemente la fatiga del usuario.
- Ideal para su uso con cargas de trabajo más ligeras y niveles de exposición bajos. En el caso de tareas de larga duración y cargas de trabajo pesadas se recomienda el uso de sistemas motorizados o línea de suministro de aire.



FILTRO SUJETO EN LA CINTURA SR 900

Filtro sujeto en la cintura para su conexión a una semimáscara SR 900 mediante manguera.

- La ubicación del filtro hace posible la combinación con otros EPI's, alargar la duración del filtro al estar alejado del foco contaminante y ofrece más confort al desplazar parte del peso a la cintura.
- Su baja resistencia a la inhalación y la exhalación reduce considerablemente la fatiga del usuario.
- Apto para su uso en tareas de soldadura, esmerilado,.... Óptima combinación otros EPI's



SR 951

SR 952

MOTORIZADO SR 700: LÍGERO Y SÓLO APTO PARA PARTÍCULAS.

El SR 700 es un motorizado compacto y ligero que protege sobre todo contra partículas nocivas cuando se precisan propiedades de protección óptimas.

- El tiempo de funcionamiento es alrededor de 8 h con el flujo de 175l/min y 5 h para 225l/min
- Con alarmas sonoras y visuales, y batería de ion litio con un tiempo de carga de 2h.
- Ideal para su uso en tareas de larga duración, cargas de trabajo pesadas o alta exposición de partículas.



SR 951

SR 952

MOTORIZADO SR 500: TANTO PARTÍCULAS COMO GASES. (2)

El SR 500 está diseñado para proteger no sólo contra partículas, también contra gases y vapores. Es importante que los filtros de gases se usen combinados con filtros de partículas.

- Alto caudal de aire, 175 o 240 l/min, sistema autocalibrante que garantiza el caudal.
- Caudal muy alto especialmente útil para trabajos penosos.
- Dos tipos de baterías de ión litio con tiempos de carga muy bajos.
- Alarmas visuales, sonoras y vibratorias.



SR 951

SR 952

REGULADOR DE AIRE COMPRIMIDO SR 507

El SR 507 se puede conectar directamente a la semimáscara SR 900.

- Tiene una caudal de aire regulable procedente de un compresor y purificado mediante una unidad de filtrado SR 99.
- Apto para su uso con cargas de trabajo pesadas, contaminantes con pocas propiedades de advertencia (olfativas, visuales,...) o donde la protección mediante filtro no sea posible.



SR 951


REGULADOR DE AIRE COMPRIMIDO SR 307

Se monta con facilidad a cualquier máscara o semimáscara de Sundström mediante un sencillo accesorio.

- Tiene una caudal de aire regulable procedente de un compresor y purificado mediante una unidad de filtrado SR 99.
- Apto para su uso con cargas de trabajo pesadas, contaminantes con pocas propiedades de advertencia (olfativas, visuales,...) o donde la protección mediante filtro no sea posible.



(1) Todos los equipos se puede utilizar con filtros de la gama Sundström Safety para máscaras de presión negativa.
(2) El motorizado SR 500 se debe utilizar con filtros de gas de la gama Sundström Safety para equipo motorizado de presión positiva.



BUY A PRODUCT
GET A SYSTEM



Sundström 
srsafety.com

