

# Produktblad

Produkt	Modellnr	Best. nr
Nack- och bröstskydd, svetsning, Proban	SR 585-1	T06-8011
Nack- och bröstskydd, svetsning, läder	SR 585-2	T06-0808
Ansiktstätning, svetsning, Proban	-	T06-8012
Ansiktstätning, svetsning, läder	-	T06-0809
Slangskydd, Proban	SR 59021	T06-4016

## Produktbeskrivning

Nack- och bröstskyddet i kombination med ansiktstätningen ger användaren ett bra skydd mot stänk och gnistor vid svetsning och slipning.

Kan användas tillsammans med SR 580/SR 584, SR 580/SR 587, SR 580/SR 588-1 och SR 580/SR 588-2.

Slangskyddet förlänger slangens livslängd vid denna typ av arbeten.


Proban-materialet kan tvättas efter användning. Kontakta Sundström för mer information.

## Teknisk specifikation

	T06-8011	T06-8012	T06-0808	T06-0809	T06-4016
<b>Material</b>	Proban	Proban	Läder	Läder	Proban
<b>Vikt</b>	155 g	60 g	350 g	90 g	75 g
<b>Driftstemperatur</b>	-10 till +55 °C, < 90 % rel. fukt.	-10 till +55 °C, < 90 % rel. fukt.	-10 till +55 °C, < 90 % rel. fukt.	-10 till +55 °C, < 90 % rel. fukt.	-10 till +55 °C, < 90 % rel. fukt.
<b>Förvaringstemperatur</b>	-20 till +40 °C, < 90 % rel. fukt.	-20 till +40 °C, < 90 % rel. fukt.	-20 till +40 °C, < 90 % rel. fukt.	-20 till +40 °C, < 90 % rel. fukt.	-20 till +40 °C, < 90 % rel. fukt.



T06-8011  
T06-0808



T06-8012  
T06-0809



T06-4016



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

**Sundström**  
www.srsafety.com