

Produktblatt

Produkt	Modellbezeichnung	Best. Nr.
Atemschläuche, PU	SR 550	T01-1216
Atemschläuche, PU	SR 550	T01-1220
Atemschläuche, gummi	SR 551	T01-1218
Atemschläuche, gummi	SR 551	T01-1221

Produktbeschreibung

Die Atemschläuche von Sundström wurden zusammen mit den nachstehenden Produkten getestet und zugelassen und sind somit für die Verwendung mit den batteriebetriebenen Gebläsen SR 500, SR 500 EX und SR 700 vorgesehen.

- Vollmaske SR 200
- Druckluftvollmaske SR 200 Airline

PU-Schlauch SR 550, mit stoßresistenter Federstahlspirale. Chemikalienbeständig.

Gummischlauch SR 551, aus EPDM. Antistatisch.

Die Schläuche werden mit kupplungen geliefert.

Technische Spezifikation

	SR 550	SR 551
Material	PU, mit Federstahlspirale	Gummi
Farbe	Schwarz	Schwarz
Abmessung	32/36 mm	30/40 mm
Länge	970 mm (T01-1216) 1070 mm (T01-1220)	760 mm (T01-1218) 960 mm (T01-1221)
Anwendungstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Lagerungstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Zulassungen	EN 12942:1998 + A2:2008	EN 12942:1998 + A2:2008



SR 550
SR 551